

DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG

DA 284



Passives Druckausgleichselement für Gehäuse und Schaltschränke. Nivelliert temperatur-induzierte Druckunterschiede zwischen Schrankinnerem und Außen. Luftfeuchtigkeit entweicht durch eine wasserdichte Membran. Die Entstehung von Kondenswasser wird verhindert.

- Gewindegrößen: M12 und M40
- NBR Membran
- Wasser- und schmutzdicht, IP66



ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Druckausgleichselement
Schutzart	IP66 / IP68 (EN60529) / IPX9K (EN40050-9)
Materialdichtung	NBR
Filtermatte	wasserdichte Membrane
Einsatztemperatur	-35 °C - 70 °C
Lagertemperatur	-35 °C - 70 °C
Hinweis	Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Materialhaube	Gehäuse	Luftdurchlässigkeit	Drehmoment	Ausschnittsmaß	Befestigung	Höhe	Breite	Tiefe	Einbautiefe	Gewicht
28400.0-00	2 Stück	Kunststoff, lichtgrau	Kunststoff, lichtgrau	1200 l/h	5 Nm max.	Ø40,5 +0,5 mm	M40 x 1,5	Ø60 mm	Ø60 mm	37 mm	ca. 16 mm	45 g
28400.0-01	1 Stück	Kunststoff, lichtgrau	Kunststoff, lichtgrau	1200 l/h	5 Nm max.	Ø40,5 +0,5 mm	M40 x 1,5	Ø60 mm	Ø60 mm	37 mm	ca. 16 mm	45 g
28400.0-04	100 Stück	Kunststoff, lichtgrau	Kunststoff, lichtgrau	1200 l/h	5 Nm max.	Ø40,5 +0,5 mm	M40 x 1,5	Ø60 mm	Ø60 mm	37 mm	ca. 16 mm	45 g
28405.0-00	2 Stück	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau	1200 l/h	5 Nm max.	Ø40,5 +0,5 mm	M40 x 1,5	Ø60 mm	Ø60 mm	37 mm	ca. 16 mm	60 g
28406.0-00	2 Stück	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau	120 l/h	0,5 Nm max.	Ø12 +0,2 mm	M12 x 1,5	Ø17 mm	Ø17 mm	17,5 mm	ca. 8 mm	2 g

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

