

ENTWÄSSERUNGSELEMENT

DD 084

Entwässerungselement zur Ableitung von Kondensat aus Gehäusen. Unter Einhaltung der Schutzart IP66. Es dringt kein Spritzwasser ein, da eine wasserdurchlässige Membrane den Schrank per Kapillarwirkung entwässert.

- Schutzart IP66
- einfache Montage
- Witterungsbeständig, Spritzwasserschutz



ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Sonstiges Zubehör
Schutzart	IP66/IP69K(EN40050-9)
Materialdichtung	NBR
Materialhaube	Kunststoff, umbragrau
Gehäuse	Kunststoff, schwarz
Einsatztemperatur	-45 °C - 70 °C
Lagertemperatur	-45 °C - 70 °C
Ausschnittsmaß	Ø50 +0,5 mm
Befestigung	M50 x 1,5
Höhe	Ø60 mm
Breite	Ø60 mm
Tiefe	37 mm
Einbautiefe	21 mm
Gewicht	60 g
Hinweis	200 ml/h bei einer Wassersäule von 5 mm; Zulässige Wandstärke 0,5 - 5,5 mm Montageanleitung: Das Entwässerungselement wird im Gehäuseboden mit Hilfe der Überwurfmutter in einer Bohrung von Ø 50,5+0,5 mm befestigt. Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der äußeren Gehäusewand befindet, und die Bohrung gratfrei ist.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer
08410.0-00

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

