

FLACHE SCHALTSCHRANKHEIZUNG

RC 016



Diese kleine und flache Schaltschrankheizung bietet optimalen Kondensationsschutz in kleinen Schaltschränken, Gehäusen und Einbauräumen. Das PTC-Heizelement überträgt seine Wärme auf ein eloxiertes Aluminiumprofil. Die kompakte Kontaktheizung ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

- Weiter Spannungsbereich für elektrischen Anschluss
- PTC-Heizelement mit dynamischem Ansprechverhalten
- Kompakte Abmessungen, Einsatz: z. B. als Kameraheizung
- Hohe Heizleistung pro Volumen



ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Konvektions-Heizgeräte
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Heizelement	Kaltleiter (PTC)
Heizungselement	Aluminiumprofil, eloxiert
AC/DC	AC;DC
Betriebsspannung	120 V - 240 V
Frequenz	50;60 Hz
Oberflächentemperatur	< + 180 °C
Einsatztemperatur	-45 °C - 70 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-45 °C - 70 °C
Anschlussart	Anschlusskabel
Anschluss	2x AWG 20, 300 mm
Befestigung	Schraubbefestigung
Einbaulage	beliebig
Höhe	13,5 mm
Breite	25 mm
Tiefe	35 mm
Hinweis	Heizleistung gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur.;Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Einschaltstrom	Heizleistung	Gewicht
01651.0-00	2 A	8 W	20 g
01662.0-00	2,5 A	10 W	30 g
01673.0-00	3 A	13 W	40 g

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

