

Module R513A

Indoor

Module-Klimageräte sind die beste technische und wirtschaftliche Lösung für die Klimatisierung langer Reihen von Elektroschränken, bei denen eine große Kühlleistung erforderlich ist.

Werkzeugmaschinen, z. B. für den Druckguss oder die Extrusion, können große Automatisierungs- und Steuerungssysteme mit hohen Wärmelasten von über 4 kW erfordern. In diesem Fall kann die Reihe Module mit 6 kW bis 10 kW den erforderlichen Kühlbedarf optimal decken.

Allgemeine Merkmale

- Klimagerät für modulare
- Kälteleistung: 8–10 kW
- TDigitales Thermostate ECB
- Allgemeine Alarmkontakte und Fernbedienung
- serienmäßig
- Zertifizierungen: CE



EVE60-80-A0

CODE	M.U.	EVE800226172000	EVEA00226172000
Nennspannung	V, ~	400-3 460-3	400-3 50 460-3-60
Nennfrequenz	Hz	50/60	50/60
Kälteleistung	L35L35 L35L50	7500 4500	9500 6000
Max. Leistungsaufnahme	W	3700	5000
Innere Betriebstemperaturen	°C	+25 / +45	+25 / +45
Äußere Betriebstemperaturen	min/max	+20 / +50	+20 / +50
Schutzart	IP	54	54
Externer Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Höhe (A)	mm	2000	2000
Breite (B)	mm	800	800
Tiefe (C)	mm	383	383
Gewicht	kg	170	184

Smart R513A


Indoor

Die Lösung für horizontale Schaltkästen

Einige Anwendungen wie beispielsweise kleine, in Werkzeugmaschinen integrierte Schaltkästen sind nicht vertikal, sondern horizontal angeordnet. Die Industrieklimaanlage Smart ist die ideale Lösung, da die horizontale Anordnung mit kompakten Höhen- und Tiefenmaßen eine einfache und sofortige Installation an der Maschine oder der Schaltanlage ermöglicht.

Allgemeine Merkmale

- Horizontale Installation
- Kälteleistung: 420W
- Spannungsversorgung 230 50/60 Hz
- Mechanisches Thermostat
- Zertifizierungen: CE



EVE03H

CODE	M.U.	EVE03H322000000
Nennspannung	V, ~	230,1
Nennfrequenz	Hz	50/60
Kälteleistung	L35L35 L35L50	420 280
Max. Leistungsaufnahme	W	265
Innere Betriebstemperaturen	min/max	+25 / +45
Äußere Betriebstemperaturen	min/max	+20 / +55
Schutzart	IP	54
Externer Schalldruckpegel	dB(A)	60
Höhe (A)	mm	300
Breite (B)	mm	500
Tiefe (C)	mm	140
Gewicht	kg	14

Optional Smart EVE03H

CODE	Sonderfarbe	INOX AISI304 Gehäuse
EVE03H	OCAVNS02	OCAVISM