

SCHALTSCHRANK-STECKDOSE

SD 035



Schaltschrank-Steckdose zur Montage auf 35 mm DIN-Schiene. Schneller, schraubenloser elektrischer Anschluss mittels Druckklemmen. Ausführungen mit und ohne Sicherung sind erhältlich.

- Versionen mit und ohne Sicherung
- Schnelle Befestigung
- Elektrischer Anschluss mit Druckklemmen
- große Vielfalt an länderspezifischen Versionen



ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Steckdosen
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
AC/DC	AC
Frequenz	50;60 Hz
Betrieb Steckdose	
Einsatztemperatur	-45 °C - 70 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-45 °C - 70 °C
Anschluss	3 x Druckklemmen für Litze und Stabdraht 0,5 – 2,5 mm²
Befestigung	Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Höhe	92 mm
Breite	62 mm
Tiefe	48 mm
Gewicht	200 g
Hinweis	Mit Sicherung: Feinsicherung Ø 5 x 20 mm

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Steckdose	Nennstrom Steckdose	Ausführung
03500.0-00	DE/RU	6 A	mit Sicherung
03500.0-01	DE/RU	16 A	ohne Sicherung
03501.0-00	F/PL/CZ/SK	6 A	mit Sicherung
03501.0-01	F/PL/CZ/SK	16 A	ohne Sicherung
03502.0-00	CH	6 A	mit Sicherung
03502.0-01	CH	10 A	ohne Sicherung
03503.0-00	UK/IRL	6 A	mit Sicherung
03503.0-01	UK/IRL	13 A	ohne Sicherung
03504.0-00	US/CA	6 A	mit Sicherung
03504.0-01	US/CA	15 A	ohne Sicherung
03505.0-00	IT	6 A	mit Sicherung
03505.0-01	IT	16 A	ohne Sicherung
03507.0-01	AU	10 A	ohne Sicherung
03508.0-01	BR	10 A	ohne Sicherung
03509.0-01	Altbritisch BS 546	5 A	ohne Sicherung

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

